

Link do produktu: <https://varadi.pl/led-block-504x280x50-smart-standard-kolory-antracyt-czarna-brazowa-inox-p-29.html>



LED BLOCK 504X280x50 SMART STANDARD, KOLORY: antracyt, czarna, brązowa, INOX

Cena	3 600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni

Opis produktu

Model Smart to kompleksowe rozwiązanie łączące w sobie funkcjonalność lampy LED BLOCK i skrzynki na listy z wideodomofonem. Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu do rozmiarów bloczków modułowych JONIEC®, lampa idealnie komponuje się ze słupkami. Podobnie jak cała reszta rodziny LED BLOCK model ten posiada wersję Light oraz Multi różniące się ze względu na oferowane formy oświetlenia.

Wersja **Light** wykorzystując białą barwę światła o temperaturze **6500K** (zimna) rozświetla ogrodzenie oraz przestrzeń wokół niego.

Drugim dostępnym wariantem jest **Multi**, który oprócz barwy białej zawiera również pomarańczowe elementy świetlne pełniące funkcję ostrzegawczą podczas pracy napędu bramy.

Na panelu przednim zlokalizowanym poniżej lampy umieszczony został podświetlany numer domu (maksymalna liczba znaków to 5) oraz wrzutka na listy w wymiarze **23,5 x 1,5 cm** umożliwiającą odbiór listów o maksymalnym rozmiarze **C5 (162 mm x 229 mm)**. Znajdujące się po stronie posesji drzwiczki z zamkiem szyfrowym (fabryczny kod to 000) zapewniają bezpieczeństwo korespondencji oraz wygodę użytkowania.

Lewa część panelu frontowego zarezerwowana jest dla wideodomofonu wyposażonego w kamerę o szerokokątnym obiektywie **2 Mpx/ 1080P** i kącie widzenia **120°** w poziomie oraz **60°** w pionie gwarantującym dokładną kontrolę strefy wejścia. Podświetlany przycisk ułatwia wywołanie monitora w warunkach ograniczonej widoczności np. w nocy. Różne kolory podświetlenia sygnalizują obecny stan urządzenia tj. czuwanie, wywołanie, nawiązanie połączenia i odblokowanie wejścia.

Urządzenie posiada **10-znakową klawiaturę** dotykową umożliwiającą zwolnienie elektrozaczełu poprzez wpisanie 4 cyfrowego kodu użytkownika. Pamięć urządzenia wystarcza na zaprogramowanie do **200** kodów użytkowników (4 cyfrowych) oraz jeden kod wspólny (6 cyfrowy).

Wideodomofon oferuje również możliwość dostępu do posesji za pomocą czytnika RFID wykorzystując w tym celu breloki lub karty działające w standardzie **Mifare Classic**. W zestawie dostarczane są 4 breloki, jednak urządzenie może zostać rozbudowane o obsługę kolejnych aż do maksymalnej liczby wynoszącej **200 szt.** Dostępna opcja powiązania klawiatury oraz czytnika oferuje zwiększenie bezpieczeństwa. W takim układzie wymagana będzie dwustopniowa weryfikacja w celu uzyskania dostępu do posesji czyli wpisanie kodu na klawiaturze oraz odczyt z zaprogramowanego breloka lub karty.

Do lampy należy doprowadzić napięcie **12/24V DC** lub **230V AC** oraz dodatkowe napięcie **15V DC** do zasilania wideodomofonu (komplet zawiera zasilacz)

Zalety produktu:

-
- **personalizacja posesji** - lampa adresowa umożliwia wyraźne oznakowanie posesji, łącząc funkcjonalność oświetlenia z estetycznym elementem personalizacyjnym.
 - **szybki i prosty montaż** - lampa została zaprojektowana z myślą o łatwej instalacji, dzięki czemu montaż przebiega sprawnie i bezproblemowo.
 - **energooszczędna technologia LED** - zastosowane diody LED charakteryzują się niskim zużyciem energii oraz długim czasem pracy, co sprawia, że lampa jest ekonomicznym i ekologicznym źródłem światła.
 - **opcja zmiany natężenia światła** - lampa posiada przełącznik którym można zmienić natężenie światła (Ustawienie OFF - 40 %, ON - 100 %).
 - **odporność na promieniowanie UV** - klosz wykonany ze szkła akrylowego jest odporny na działanie promieniowania słonecznego, co gwarantuje długą i bezproblemową eksploatację.
 - **szeroka gama kolorów** - lampa dostępna jest w wielu wersjach kolorystycznych, dzięki czemu można ją łatwo dopasować do wyglądu ogrodu.
 - **bezpieczeństwo korespondencji** - skrzynka na listy zabezpieczona jest zamkiem szyfrowym który gwarantuje ochronę przed nieautoryzowanym dostępem
 - **zintegrowany wideodomofon** - zapewnia kontrolę nad strefą wejścia oraz ułatwia komunikację z gośćmi

UWAGA: Kolor widoczny na ekranie może nieznacznie różnić się od rzeczywistego w zależności od ustawień ekranu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 7016 ANTRACYT drobna struktura , RAL 9005 CZARNY drobna struktura , RAL 7021 CIEMNY ANTRACYT drobna struktura , RAL 8019 CIEMNY BRĄZ drobna struktura , INOX - SATYNA

Specyfikacja lampy LED BLOCK LIGHT



Lampa ogrodzeniowa LED BLOCK H20 wersja MULTI

Parametry techniczne LED BLOCK H20 MULTI

NAZWA	LED BLOCK H20 MULTI model: M22-12
Maksymalna moc źródła światła, które można montować w oprawie [P_{max}]	światło białe – 5 W światło pomarańczowe – 5 W
Napięcie zasilania [U]	12V DC
Temperatura pracy	Od -20°C do +50°C
Klasa szczelności	IP44
Zastosowane źródło światła*	Barwa biała: Moduły LED 0,6W, 12V - 4 szt. Barwa pomarańczowa: Moduły LED 0,8W, 12V - 6 szt. lub Moduły LED 1,2W, 12V - 4 szt.
Barwa światła	6500K (zimna) – barwa biała Barwa pomarańczowa
Żywotność elementów świetlnych	50 000 h – barwa biała 30 000 h – barwa pomarańczowa
Wymiary lampy	504 x 200 x 50 mm

*Lampa zawiera wyposażenie w postaci wymiennego źródła światła o podanych parametrach.

Specyfikacja sterownika DL266L+

Sposób montażu.

Sposób montażu:

Montaż lampy najlepiej rozplanować już podczas budowy ogrodzenia. Konieczne będzie przygotowanie przewodów okrągłych lub owalnych o średnicy dostosowanej do dławików PG7 (od 3,5 do 6 mm) do zasilania 12/24V DC lub 230V AC.

Każda lampa LED BLOCK posiada zintegrowany sterownik znajdujący się po lewej stronie lampy (po stronie logo), który musi zostać umieszczony w lewej komorze bloczka ogrodzeniowego. Komora ta może zostać wypełniona betonem tylko w 40%!

Przygotowane okablowanie należy wprowadzić do sterownika lampy poprzez dławiki i dokonać podłączenia przewodów pod odpowiedni zacisk w zależności od doprowadzonego napięcia (lampa posiada po dwa zaciski dla każdej z barw jeden dla napięcia 12/24V DC i drugi dla 230 V AC). Obie barwy światła tj. biała i pomarańczowa są zasilane niezależnie od siebie – biała z sieci lub zasilacza w przypadku prądu 12/24 V, natomiast pomarańczowa bezpośrednio z napędu bramy, dlatego przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić napięcie podawane przez automat.

Po wykonaniu podłączenia i ustawienia pożądanych parametrów świecenia np. natężenia światła, częstotliwości mrugania itp. lampę przyklejamy do bloczka równomiernie aplikując [klej-uszczelniaacz JONIEC®](#) na całej górnej krawędzi bloczka.

Montując dwie lampy multi do jednego napędu bramy mogą one pracować niesynchronicznie. W takim przypadku należy dokonać regulacji częstotliwości mrugania jednej z lamp za pomocą potencjometru znajdującego się w sterowniku lampy.

W przypadku montażu lampy pod daszek po wykonaniu powyższych kroków na górnej obudowie lampy aplikujemy [klej-uszczelniaacz JONIEC®](#) i nakładamy daszek lekko dociskając.