

Link do produktu: <https://varadi.pl/naped-do-bram-skrzydlowych-do-350-kg-skrzydlo-p-39.html>

Napęd do bram skrzydłowych do 350 kg skrzydło



Cena

2 965,00 zł

Opis produktu

Przekładnia oraz elementy przeniesienia wykonane są z metalu zapewniając trwałość na długie lata. Korpus silnika z aluminium cechuje się dużą wytrzymałością i odpornością na korozję, a moc automatu (**350W**) pozwala na obsługę bram o maksymalnej długości skrzydła **5m** i wadze skrzydła nieprzekraczającej **350 kg**. Duża prędkość wysuwu siłowników wynosząca **1,8 m/s** zapewnia komfort użytkowania. Ponadto silnik posiada termiczne zabezpieczenie zapobiegające jego przegrzaniu nawet w przypadku bardzo dużej częstotliwości użytkowania napędu bramy. Urządzenie zostało wyposażone w możliwość pracy ręcznej z wykorzystaniem dołączonych w zestawie kluczy, która jest bardzo przydatna podczas przerw w zasilaniu energią elektryczną.

Dołączone w zestawie czterokanałowe piloty KeeLoq działające na zmiennym kodzie zapewniają najwyższy stopień zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do posesji. Centrala sterująca posiada szereg przydatnych funkcji oraz zabezpieczeń

Dostępne funkcje:

- **miękki start i stop** - napęd rozpoczyna pracę z mniejszą prędkością oraz zwalnia przed zatrzymaniem co eliminuje efekt szarpnięcia przy starcie oraz gwałtownego zatrzymania.
- **pre-alarm** - lampa ostrzega o zamiarze pracy napędu z 3 sekundowym wyprzedzeniem
- **funkcja furtki** - jeden z przycisków pilota (po uprzednim ustawieniu) może powodować częściowe otwarcie bramy (jednego skrzydła) służące jako furtka
- **automatyczne zamykanie bramy lub funkcji furtki po zaprogramowanym czasie** - umożliwia płynne ustawienie czasu po jakim brama rozpocznie automatyczne zamykanie
- **foto zamykanie** - gdy brama jest otwarta, brama rozpocznie samoczynne zamykanie po pewnym opóźnieniu od przecięcia promienia fotokomórek
- **zabezpieczenie fotooptyczne** - po przerwaniu wiązki świetlnej fotokomórek, np. gdyby w świetle bramy stało zaparkowane auto, sterownik nie pozwoli na zamknięcie bramy
- **płynnie regulowane zabezpieczenie przeciążeniowe** - w przypadku przekroczenia przy zamykaniu ustawionej przez użytkownika wartości progowej siły, np. gdy dojdzie do kontaktu fizycznego z przeszkodą, brama zostanie cofnięta
- **rozszerzona pamięć sterownika** - seryjny sterownik może zapamiętać aż do 100 pilotów
- **zapamiętywanie ustawień w czasie braku zasilania**

Możliwości rozbudowy napędu bramy:

Mechanizm do bramy skrzydłowej może zostać wzbogacony o dodatkowe rozwiązania, które jeszcze bardziej podniosą jego funkcjonalność. Lista możliwości rozbudowy zawiera m.in.:

-
- podłączenie lampy ostrzegawczej (np. lampy LED BLOCK Multi)
 - zwiększenie liczby dodatkowych zabezpieczeń w postaci większej ilości fotokomórek
 - możliwość podłączenia zewnętrznych przycisków do sterownia napędem
 - dodanie większej ilości pilotów obsługujących napęd
 - podłączenie anteny zwiększającej zasięg

Wymiary instalacyjne:

Miejsca montażu ograniczników mechanicznych:

Dla prawidłowego funkcjonowania siłowniki wymagają zastosowanie mechanicznych ograniczników w skrajnych położeniach bramy. Konieczne jest zatem zamontowanie ogranicznika zamykania i pary ograniczników otwierania (przy montażu ograniczników otwierania należy wziąć pod uwagę kąt, pod jakim uchylają się skrzydła bramy).